



INTERCAMBIADORES DE CALOR DESMONTABLES



MODELO S070+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placas en AISI 316L
- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con sistema Plug-in
- Conexiones roscadas en AISI316- DN50
- Bastidores – Acero barnizado epoxi
- Presión PN10 bar

OPCIONALES

- Placas en espesor 0,4 / 0,5 / 0,6 mm
- Placas en AISI304, Titanio, 254-SMo
- Juntas en EPDM-Prx, FPM, Viton
- Conexiones: bridas, a soldar, Tri-clamp, etc...
- Bastidores en Acero Inoxidable
- Presión máxima PN10 / PN16 / PN25 bar

REFERENCIA	Nº PLACAS	LONGITUD (mm)
S070-05	5	320
S070-07	7	320
S070-09	9	320
S070-11	11	320
S070-13	13	320
S070-15	15	320
S070-17	17	320
S070-19	19	320
S070-21	21	320
S070-23	23	320
S070-25	25	320
S070-27	27	320
S070-29	29	320
S070-31	31	320
S070-33	33	320
S070-35	35	320
S070-37	37	320
S070-39	39	320
S070-41	41	320
S070-43	43	460
S070-45	45	460
S070-47	47	460
S070-49	49	460
S070-51	51	460
S070-53	53	460
S070-55	55	460
S070-57	57	460
S070-59	59	460
S070-61	61	460
S070-63	63	460
S070-65	65	460
S070-67	67	460
S070-69	69	460
S070-71	71	460

Modelo disponible hasta 151 placas. Para conocer precios contacte con cipriani@cipriani.es

ACCESORIOS

AISLAMIENTO FRÍO/CALOR

REFERENCIA	Nº MAX. PLACAS
AS-070-41	41
AS-070-71	71

ANCLAJES

REFERENCIA
ANCLAJE SUELO S070+



AISLAMIENTO